

Бренд: Wendox

Артикул: W9731+W6726

Краткое наименование: Электронная цифровая метеостанция Wendox W9731

Технические характеристики метеостанции Wendox W9731+W6726:



Основной блок метеостанции #W9731

Рекомендуемый диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C

Измерение температуры воздуха внутри помещения

- Допустимый диапазон измерения: от -20°C до +70°C
- Точность: ± 1 °C (от 0°C до +40°C)
- Разрешение: 0,1 °C

Измерение относительной влажности воздуха внутри помещения

- Диапазон измерения: от 20% до 99%
- Точность: ± 3 % (от 30% до 70%), ± 5 % (от 20% до 29% и от 71% до 99%)
- Разрешение: 1%

Дальность приема-передачи радиосигнала: 45 метров (открытое пространство)

Возможность установки на горизонтальную и вертикальную поверхности

Питание от 3 батарей типа AAA/1.5В

Беспроводной датчик температуры-влажности воздуха #W6726

Рекомендуемый диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C

Измерение температуры воздуха снаружи помещения

- Допустимый диапазон измерения: от -50°C до +70°C (с выносным проводным термосенсором)
- Точность: ± 1 °C (от 0°C до +40°C)
- Разрешение: 0,1 °C

Частота передачи радиосигнала: 433,92 МГц

Дальность передачи радиосигнала: до 45 м на открытом пространстве

Интервал передачи радиосигнала: 16 сек

Возможность подключения выносного термосенсора (длина провода 1 м)

Влагозащищенный корпус с LCD-дисплеем

Светодиодный индикатор передачи сигнала

Возможность установки на горизонтальную и вертикальную поверхности

Питание от 2 батарей типа AA/1.5В